

Εξοπλισμός

- Σύστημα λίπανσης.
- Μονάδα απομαγνητισμού.
- Διακόπτης ασφαλείας τροχού λείανσης.
- Άξονας ζυγοστάθμισης.
- Τροχό λείανσης.
- Φλάτζα τροχού.



Ηλεκτρολογικός πίνακας



SGM-600x300



Υδραυλικό συγκρότημα

ΤΥΠΟΣ	SGM-600x300 (AHR)	SGM-800x400 (AHR)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	635x305	813x406
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	660	910
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	340	450
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	580	580
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	7-25m/min	7-25m/min
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ (αυτόματη τροφοδοσία) (mm)	0,1-8	0,1-8
ΡΥΘΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (γρήγορη ταχύτητα) (mm/min)	990	990
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΟΥ (mm)	350x40x127	400x40x127
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΡΟΧΟΥ (rpm)	1.450	1.450
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (περίπου) (kW)	8,5	8,5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (μαζί με το μαγνήτη) (kg)	270	500
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (ΜxΠxΥ) (mm)	2.350x2.200x2.150	3.600x2.400x1.890
ΒΑΡΟΣ (kg)	2.800	3.800